



仕 様		日中陰にならない場所で 太陽電池を設置した場合
太陽電池	単結晶セル 公称最大出力2W	
蓄電池	ニッケル水素蓄電池 (NiMH) 2.4V 4500mAh	
光源	電球色LED (7球)	
制御 (コントローラー)	点灯時間: 1日8時間	
	昼夜判定: 太陽電池出力電圧 日没判定10秒後 点灯開始	
	点灯モード: 連続/ローソク (ゆらぎ) /ホタル (明滅) より選択	
蓄電池容量	5日分 (連続点灯の場合)	

※十分な日照を得られない場合、不点灯の発生する可能性があります。  
 ※気温0°以下の続く環境において、不点灯の発生する可能性があります。  
 ※大谷石表面は防水処理を施す。  
 ※製品は、メーカーの指定する損害賠償責任保険に加入しているものとする。  
 ※改良のため、一部仕様変更する場合があります。

No	品 名	材 質	数 量	記 事
1	本 体	大谷石	1	
2	太 陽 電 池	強化ガラス	1	
3	照 明 カ バ ー	アクリル	1	t=3 (乳半色)

変更日	記 事	担 当
17-06-26	コントローラー変更 (FS-SK-04)	小池
15-12-17	照明ユニット変更	金井
14-01-08	コントローラー、LED基板変更	土屋

**石の独灯 DKTG-OYA-D**

品名: 石の独灯 DKTG-OYA-D  
 日付: 2013.9/9  
 縮尺: 1:10 (A3)  
 図番: 1/1  
 作図: 土屋

検 図 秋山  
 GLEANENERGY + LANDSCAPE  
 株式会社風隠セコロ