



仕様		日中陰にならない場所で太陽電池を設置した場合
太陽電池	単結晶セル 公称最大出力2W	
蓄電池	ニッケル水素蓄電池 (NiMH) 2.4V 4500mAh	
光源	電球色LED (7球)	
制御 (コントローラー)	点灯時間: 1日 8時間 昼夜判定: 太陽電池出力電圧 日没判定10秒後 点灯開始 点灯モード: 連続/ローソク (ゆらぎ) /ホタル (明滅) より選択	
蓄電池容量	5日分 (連続点灯の場合)	

※十分な日照を得られない場合、不点灯の発生する可能性があります。
 ※気温0°以下の続く環境において、不点灯の発生する可能性があります。
 ※大谷石表面は防水処理を施す。
 ※製品は、メーカーの指定する損害賠償責任保険に加入しているものとする。
 ※改良のため、一部仕様変更する場合があります。

No	品名	材質	数量	記事
1	本体	大谷石	1	□-180×180
2	太陽電池	強化ガラス	1	
3	照明カバー	アクリル	1	t=3 (乳半色)

変更日	記事	担当	品名	石の独灯 DKTG-OYA-P		検図	秋山
17・9・8	本体寸法□180→□200	秋山	日付	2013. 9/ 9	図番	1/1	 株式会社風贈セコロ
15・12・17	照明ユニット変更	金井	縮尺	1:10 (A3)	作図	土屋	
14・1・8	コントローラー、LED基板変更	土屋					